Technisches Datenblatt

Deluxe Laminatböden

532 BD Skyline

Laminatboden Breitdiele

Artikelnummer(n):	5653 | 5654 | 5656 | 5660
	5662 | 5663 | 5670 | 5672
	5673 | 5674 | 5678 | 5680
	5682 | 5684 | 5694 | 5696

Material / Aufbau	
Aufbau eines Elements	Deckschicht: Widerstandsafähiges Overlay
	Mittellage: HDF Trägerplatte
	Gegenzug: Feuchtigkeitshemmender Stabilisierungsfilm
Aussehen der Oberfläche	Breitdiele, V4
Oberflächenbehandlung	Antikstruktur, Synchronpore
Verbindungssystem	ProConnect 5G - Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Deluxe Laminatböden

532 BD Skyline

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13329. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm für Laminatböden angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung		Toleranzen
Stärke:	8 mm	
Länge:	1.380,0 mm	
Breite:	244,0 mm	
Zulässige Breitenabweichung der Deckschicht		≤ 0,10 mm, bezogen auf den Nennwert
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit		≤ 0,30 mm
Zulässige Längenabweichung der Deckschicht		≤ 0,30 mm/m, bezogen auf Nennwert
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes		≤ 0,50 mm, bezogen auf Nennwert
Höhenunterschied zwischen zusammengefügten Elementen		≤ 0,15 mm
Fugenöffnung zwischen zusammengefügten Elementen		≤ 0,20 mm
Kantengradheit der Deckschicht		≤ 0,30 mm/m
Ebenheit des Elements		breite konkav: ≤ 0,15 % konvex: ≤ 0,20 % länge konkav: ≤ 0,50 % konvex: 1,00 %

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	32
Brandverhalten	C_{fl} s1
Beständigkeit gegen Abrieb	AC4
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	kleine Kugel ≥ 12 N, große Kugel ≥ 750 mm
Fleckunempfindlichkeit	Guppe 1 & 2: Grad 5 / Gruppe 3: Grad 4
Abhebefestigkeit	> 1,5 N/mm²
Verhalten bei verschieben eines Möbelfußes	Kein sichtbarer Schaden bei Prüfung mit Fuß Typ 0
Stuhlrolleneignung	geeignet (Stuhlrolle Typ W)
Lichtechtheit	Wollblauskala ≥ 6 / Graumaßstab ≥ 4
Rutschhemmung	DS
Formaldehydemission	E1
Dickenquellung	≤ 18,0 %
Wärmedurchlasswiderstand	0,0587 (m² x K) / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Querzugfestigkeit	> 1,2 N/mm²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Deluxe Laminatböden

532 BD Skyline

Verpackung	
Inhalt pro Paket	2,69 m²
Inhalt pro Palette	113,4 m²
Anzahl Elemente pro Paket	7 Stück
Pakete pro Palette	42 Stück

Allgemeine Produktdaten	
Leistungserklärung	PAR1701705

Zertifikate

Irrtum und technsiche Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA®
Natürlich schöne Räume

INKU