

Technisches Datenblatt
Classic Parkettböden
425 Calgary LD

Landhausdiele 1-Stab, Elegance Sortierung




Artikelnummer(n):	E0713

Sortierungsbeschreibung	
Splint	nicht zulässig
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede	vereinzelt zulässig aufgrund des natürlichen Wuchses
Äste fest verwachsen	Vereinzelt in der Farbe des Holzes bis 30 mm im Durchmesser
Äste gekittet	Vereinzelt bis maximal 15 mm Durchmesser
Äste rissig	Vereinzelt bis maximal 20 mm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gekittet)
Risse gekittet	nicht zulässig
Wurmlöcher	vereinzelt (max. 3 pro Diele)
Deckschichtstöße	nicht vorhanden

Technisches Datenblatt
Classic Parkettböden
425 Calgary LD

Landhausdiele 1-Stab, Nature Sortierung



Artikelnummer(n):	E1513 E1514 E1713
	E1715 E1768

Sortierungsbeschreibung	
Splint	Vereinzelt an Längskanten bis maximal 1/3 bezogen auf Dielenbreite, max. 12 %
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede	größere Farbunterschiede zwischen den Deckschichten und weiße Verfärbung zulässig
Äste fest verwachsen	in der Farbe des Holzes bis 50 mm im Durchmesser
Äste gekittet	vereinzelt bis maximal 30 mm Durchmesser
Äste rissig	vereinzelt bis maximal 50 mm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gekittet)
Risse gekittet	gekittete Risse bis 4 mm Breite und bis zu 80 mm Länge; max. zwei pro Diele
Wurmlöcher	vereinzelt (max. 3 pro Diele)
Deckschichtstöße	nicht vorhanden

Technisches Datenblatt
Classic Parkettböden
425 Calgary LD

Landhausdiele 1-Stab, Villa Sortierung



Artikelnummer(n):	E5513 E5514 E5521 E8713

Sortierungsbeschreibung	
Splint	vereinzelt an Längskanten bis maximal 3/4 bezogen auf Dielenbreite, bei max. 15 %
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede	zulässig
Äste fest verwachsen	in der Farbe des Holzes unbegrenzt
Äste gekittet	bis maximal 50 mm Durchmesser
Äste rissig	Vereinzelte bis maximal 100 mm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gekittet)
Risse gekittet	Gekittete Risse bis 8 mm Breite und bis zu 300 mm Länge; maximal 2 pro Diele
Wurmlöcher	vereinzelt (max 3 pro Diele)
Deckschichtstöße	nicht vorhanden

Technisches Datenblatt

Classic Parkettböden

425 Calgary LD

Trotz gewissenhafter Qualitätskontrollen können bis zu 3 % der Stäbe in einem Los aus einer anderen Sortierklasse stammen. (DIN EN 13489)

Material / Aufbau

Deckschicht:	2,5 mm Edelholz + 0,2 mm möglich
Mittellage:	8,6 mm Fichtenholz ± 0,2 mm
Gegenzug:	1,9 mm Fichtenholz ± 0,2 mm
Aussehen der Oberfläche	1-Stab Diele, leicht gebürstet, längsseitig gefast
Oberflächenbehandlung	NaturaÖl (Wohnfertig endgeölt) Artikel E1503 und E5503 Velvet Pro ultra matt lackiert
Verbindungssystem	ProConnet 5G-Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13489. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für Mehrschichtböden angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 13,0 mm	
Länge: 2.200,0 mm	
Breite: 181,0 mm / 138,0 mm	
Zulässige Abweichung der Breite	± 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,2 % über die Breite
Zulässige Längenabweichung	Nicht zutreffend
Längskrümmung über das Element	≤ 0,1 % über die Länge
Querkrümmung über das Element	≤ 0,2 % über die Breite
Höhenversatz (Überzahn)	≤ 0,2 mm zwischen den Elementen

Produktcharakteristik

Holzfeuchte	5 - 9 % zum Zeitpunkt der Erstausslieferung nach DIN EN 13489
Brandverhalten	D _{fl} s1
Formaldehydemission	E1
Wärmeleitfähigkeit	ca. 0,15 W/mK Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung
Gehalt an Pentachlorphenol	Unterhalb der Messgrenze

Technisches Datenblatt

Classic Parkettböden

425 Calgary LD

Verpackung	
Inhalt pro Paket	3,04 m ² / 3,19 m ²
Inhalt pro Palette	127,68 m ² / 127,60 m ²
Anzahl Elemente pro Paket	10 Stück / 8 Stück
Pakete pro Palette	42 Stück / 40 Stück

Allgemeine Produktdaten	
Leistungserklärung	PAR1501403

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

Zertifikate

