

Technisches Datenblatt

Deluxe Laminatböden

932 LD Eastside

Laminat 1-Stab Langdiele



Artikelnummer(n):	9137 9140 9143
	9147 9154 9159
	9175 9188

Material / Aufbau

Aufbau eines Elements	Deckschicht: Widerstandsfähiges Overlay
	Mittellage: HDF Trägerplatte
	Gegenzug: Feuchtigkeitshemmender Stabilisierungsfilm
Aussehen der Oberfläche	Langdiele, V4 gefast
Oberflächenbehandlung	Antikstruktur, Synchronpore
Verbindungssystem	ProConnect PURE - Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung

Technisches Datenblatt

Deluxe Laminatböden

932 LD Eastside

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13329. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm für Laminatböden angegeben.

Abmessung eines einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke:	10 mm
Länge:	2.000,0 mm
Breite:	192,0 mm
Zulässige Breitenabweichung der Deckschicht	≤ 0,10 mm, bezogen auf den Nennwert
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,20 mm
Zulässige Längenabweichung der Deckschicht	≤ 0,30 mm/m, bezogen auf den Nennwert
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	≤ 0,50 mm, bezogen auf den Nennwert
Höhenunterschied zwischen zusammengefügt Elementen	≤ 0,15 mm
Fugenöffnung zwischen zusammengefügt Elementen	≤ 0,20 mm
Kantengradheit der Deckschicht	≤ 0,30 mm/m
Ebenheit des Elements	breite konkav: ≤ 0,15 % konvex: ≤ 0,20 % länge konkav: ≤ 0,50 % konvex: 1,00 %

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	32
Brandverhalten	C _{fl} s1
Beständigkeit gegen Abrieb	AC4
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	kleine Kugel ≥ 12 N / große Kugel ≥ 750 mm
Fleckunempfindlichkeit	Guppe 1 & 2: Grad 5 / Gruppe 3: Grad ≥ 4
Verhalten gegenüber Zigaretteinglut	Grad 4
Verhalten bei verschieben eines Möbelfußes	Kein sichtbarer Schaden bei Prüfung mit Fuß Typ 0
Stuhlrolleneignung	geeignet (Stuhlrolle Typ W)
Lichtechtheit	Wollblauskala ≥ 6 / Graumaßstab ≥ 4
Rutschhemmung	DS
Formaldehydemission	E1
Dickenquellung	≤ 18,0 %
Wärmedurchlasswiderstand	0,091 (m ² x K) / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Microkratzfestigkeit	≤ MSR-B2
Abhebefestigkeit	≥ 1,25 N/mm ²

Technisches Datenblatt

Deluxe Laminatböden

932 LD Eastside

Verpackung

Inhalt pro Paket	1,92 m ²
Inhalt pro Palette	76,80 m ²
Anzahl Elemente pro Paket	5 Stück
Pakete pro Palette	40 Stück

Allgemeine Produktdaten

Bauaufsichtl. Zulassung	Z-156.606-454
Leistungserklärung	PAR1701401

Zertifikate

