


# Technisches Datenblatt

## Deluxe Laminatböden

### 532 ND Skyline

#### Laminatboden Normaldiele



Artikelnummer(n):	5524   5526   5528   5530
	5531   5532   5533   5534
	5535   5536

Material / Aufbau	
Aufbau eines Elements	Deckschicht: Widerstandsfähiges Overlay
	Mittellage: HDF Trägerplatte
	Gegenzug: Feuchtigkeitshemmender Stabilisierungsfilm
Aussehen der Oberfläche	Normaldiele, V4 gefast
Oberflächenbehandlung	Synchronpore, Antikstruktur
Verbindungssystem	ProConnect - Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung

# Technisches Datenblatt

## Deluxe Laminatböden

### 532 ND Skyline

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13329. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm für Laminatböden angegeben.

#### Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 8 mm	
Länge: 1.291,0 mm	
Breite: 193,0 mm	
Zulässige Breitenabweichung der Deckschicht	≤ 0,10 mm, bezogen auf den Nennwert
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,20 mm
Zulässige Längenabweichung der Deckschicht	≤ 0,30 mm/m, bezogen auf den Nennwert
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	≤ 0,50 mm, bezogen auf den Nennwert
Höhenunterschied zwischen zusammengesetzten Elementen	≤ 0,15 mm
Fugenöffnung zwischen zusammengesetzten Elementen	≤ 0,20 mm
Kantengradheit der Deckschicht	≤ 0,30 mm/m
Ebenheit des Elements	breite konkav: ≤ 0,15 % konvex: ≤ 0,20 % länge konkav: ≤ 0,50 % konvex: 1,00 %

#### Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	32
Brandverhalten	C <sub>fl</sub> s1
Beständigkeit gegen Abrieb	AC4
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	kleine Kugel ≥ 12 N, große Kugel ≥ 750 mm
Fleckunempfindlichkeit	Guppe 1 & 2: Grad 5 / Gruppe 3: Grad 4
Gehalt an Pentachlorphenol ( PCP)	Unterhalb der Messgrenze
Verhalten bei verschieben eines Möbelfußes	Kein sichtbarer Schaden bei Prüfung mit Fuß Typ 0
Stuhlrollenversuch	geeignet (Stuhlrolle Typ W)
Lichtechtheit	Graumaßstab ≥ 4
Eindruck nach konstanter Belastung	≤ 0,05 mm
Abhebefestigkeit	≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>
Rutschfestigkeit	DS
Formaldehydgehalt	E1
Dickenquellung	≤ 18,0 %
Wärmedurchlasswiderstand	0,058 m <sup>2</sup> x K / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Formaldehydemission	< 0,07 ppm

# Technisches Datenblatt

## Deluxe Laminatböden

### 532 ND Skyline

#### Verpackung

Inhalt pro Paket	1,99 m <sup>2</sup>
Inhalte pro Palette	111,55 m <sup>2</sup>
Anzahl Dielen pro Paket	8 Dielen
Pakete pro Palette	56 Pakete

#### Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	PAR1701400
------------	------------

#### Zertifikate

