Technisches Datenblatt

Sprint20	Focus TR
Herstellungsart	getuftet 1/10'' Schlinge
Strapazierwert	22+: normal - wohnen 31: leicht-gewerblich
Komfortwert	LC 1 – einfach
Polmaterial	100 % PA
Poleinsatzgewicht (g/m^2)	ca. 550
Polhöhe (mm)	ca. 4,0
Gesamtgewicht (g/m^2)	ca. 1.730
Gesamtdicke (mm)	ca. 6,0
Noppenzahl/m^2	ca. 205.000
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	ca. 20
Lichtechtheit ISO 105 B02	ca. 5-6
Abmessungen (cm)	ca. 400 und 500
Rückenausstattung	Textilrücken
Wärmedurchlasswiderstand m^2 (K/W)	ca. 0,11
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1*
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).

* nur wenn vollflächig verklebt