

# Technisches Datenblatt

Sprint20	Arena
Herstellungsart	getuftet 1/10" Schlinge
Strapazierwert	33: stark - gewerblich
Komfortwert	LC 1 – einfach
Polmaterial	100 % PA
Poleinsatzgewicht (g/m <sup>2</sup> )	ca. 440
Polhöhe (mm)	ca. 2,6
Gesamtgewicht (g/m <sup>2</sup> )	ca. 1.520
Gesamtdicke (mm)	ca. 5,0
Noppenzahl/m <sup>2</sup>	ca. 176.000
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	ca. 21
Lichtechtheit ISO 105 B02	≥ 5
Abmessungen (cm)	ca. 400 und 500
Rückenausstattung	Textilrücken
Wärmedurchlasswiderstand m <sup>2</sup> (K/W)	ca. 0,07
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1*
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).



\* verklebt auf nicht brennbarer Unterlage (16/1084)

