

Technisches Datenblatt

| Trend20 | Luna |
|---|---|
| Herstellungsart | getuftet 5/64" Saxony |
| Strapazierwert | 23: stark - wohnen 31: leicht - gewerblich |
| Komfortwert | LC 5 – prestige |
| Polmaterial | 100 % PA |
| Poleinsatzgewicht (g/m ²) | ca. 1.540 |
| Polhöhe (mm) | ca. 8,0 |
| Gesamtgewicht (g/m ²) | ca. 2.370 |
| Gesamtdicke (mm) | ca. 11,0 |
| Noppenzahl/m ² | ca. 290.000 |
| Trittschallverbesserung verklebt (dB) | ca. 28 |
| Lichteinheit ISO 105 B02 | ≥ 5-6 |
| Abmessungen (cm) | ca. 400 und 500 |
| Rückenausstattung | Twinback |
| Wärmedurchlasswiderstand m ² (K/W) | ca. 0,12 |
| Brandverhalten EN 13501-1 | Cfl-s1 |
| Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen | siehe Piktogramme |

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).

